


Vista da "A"

Scollegare la valvola di scarico dai cavi di azionamento, in modo che tale valvola possa essere definitivamente asportata insieme allo scarico originale.

L'attuatore della valvola di scarico non deve essere né rimosso, né scollegato.



Staffa-corpo in Carbonio tipo "FR2" Cod.308448501 (con guaina in gomma) Distanziale in Alluminio - Cod.205866 - per centraggio fascetta -

SGL e13 10057 9



2 Distanziali in Alluminio Øe.32/24 Øi.7 h.14,5 Cod.206130
Rondella piana Ø6xØ18
Dado M6 flangiato

Vite a brugola M6 x 50

PEDANA PASSEGGERO DX PASSENGER'S RH FOOTBOARD

Distanziale di centraggio in Alluminio - per brugola M6 Cod.205767

Rondella piana Ø8 x Ø24 Dado M8 flangiato

.2 Tubetti CORTI in gomma siliconica
.2 Molle CORTE a trazione

TELAIO DELLA MOTO BIKE'S FRAME

Vite a brugola M8x55
Rondella piana Ø8xØ16

Collettore DX in Inox n.1018 Cod.308775202
INNESTO CALIBRATO A:
_ Diametro esterno: 49mm
_ Profondità utile: 35mm

KAWASAKI Z 800 i.e. ('13)

Art.8775S

Slip-on SBK "FACTORY S" - CARBONIO - Passaggio STANDARD
OMOLOGATO "EVOLUTION II"