

Stavba vozovek – Postřiky a nátěry

ČSN 73 6129
OPRAVA 1

Corrigendum

ČSN 73 6129 Stavba vozovek – Postřiky a nátěry z května 2021 se opravuje takto:

Tabulka 6 se zrušuje a nahrazuje touto novou tabulkou:

Tabulka 6 – Doporučené množství kameniva pro nátěry

Typ nátěru	Frakce	Doporučené množství (kg/m ²)	
		1. vrstva	2. vrstva
Jednovrstvý (JN)	2/4, 2/5	8 až 12	
	4/8, 5/8	10 až 14	
	8/11	12 až 16	
Jednovrstvý s dvojitým podrťováním (JND)	2/4, 2/5	–	8 až 12
	4/8, 5/8	10 až 14	10 až 12
	8/11	14 až 16	–
Dvouvrstvý (DN)	2/4, 2/5	–	8 až 12
	4/8, 5/8	12 až 14	10 až 12
	8/11	14 až 16	10 až 14
	11/16	16 až 18	–
Dvouvrstvý s obráceným podrťováním (DNI)	2/4, 2/5	10 až 12	–
	4/8, 5/8	12 až 14	10 až 14
	8/11	12 až 16	10 až 16
	11/16	–	12 až 18
Jednovrstvý s předdrťováním (JNP)	4/8, 5/8	–	10 až 12
	8/11	12 až 16	10 až 14
	11/16	14 až 18	–
Pružné membrány ^a	4/8, 5/8	8 až 10	
	8/11	10 až 12	

^a Platí v případě, že je posyp předepsán.

Vypracování opravy normy

Zpracovatel: CTN PRAGOPROJEKT, a. s., IČO 45272387, Ing. Maria Míková, spolupráce: Ing. Václav Valentin

Technická normalizační komise: TNK 147 Navrhování a provádění vozovek a zemních těles

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Dana Bedřichová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

U p o z o r ě n í : Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz.

ČSN 73 6129 OPRAVA1

515090



Vydala Česká agentura pro standardizaci na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb.
Rok vydání 2022, 2 strany
Cenová skupina 998

