



**Vlhkost vzorku řeziva –
Část 2: Odhad elektrickou odporovou
metodou**

**ČSN
EN 13183-2
OPRAVA 1**

49 1016

idt EN 13183-2:2002/AC:2003-09

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 13183-2:2002/AC:2003-09.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 13183-2:2002/AC:2003-09.

ČSN EN 13183-2 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva – Část 2: Odhad elektrickou odporovou metodou
z října 2002 se opravuje takto:

V kapitole 7 „Postup“ se text

„ve vzdálenosti nejméně 300 mm od obou konců (nebo uprostřed, u vzorku kratšího než 600 mm)“

nahradí textem

„**ve vzdálenosti 0,3 m od jednoho nebo od druhého čela zkušební vzorku (nebo ze středu, pokud je vzorek kratší než 0,6 m)**“

V obrázku 1 se místo ≥ 300 uvede **300**

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13183-2 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřcholupská 40, 102 04 Praha 10

69998 Cenová skupina 403

