



**Vlhkost vzorku řeziva –
Část 1: Stanovení váhovou metodou**

**ČSN
EN 13183-1
OPRAVA 1**

49 1016

idt EN 13183-1:2002/AC:2003-09

Corrigendum

Tato oprava je českou verzí opravy EN 13183-1:2002/AC:2003-09.

This Corrigendum is the Czech version of the Corrigendum EN 13183-1:2002/AC:2003-09.

ČSN EN 13183-1 (49 1016) Vlhkost vzorku řeziva – Část 1: Stanovení váhovou metodou z října 2002 se opravuje takto:

V kapitole 5 „Postup“ se text

„ve vzdálenosti 300 mm od obou čel zkušebního vzorku nebo ze středu, pokud je zkušební vzorek kratší než 600 mm“

nahradí textem

„ve vzdálenosti 0,3 m od jednoho nebo od druhého čela zkušebního vzorku (nebo ze středu, pokud je vzorek kratší než 0,6 m)“

V obrázku 1 se místo ≥ 300 uvede **300**

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

ČSN EN 13183-1 OPRAVA 1

Vydal: ČESKÝ NORMALIZAČNÍ INSTITUT, Praha

Vytiskl: XEROX CR, s.r.o.

Rok vydání 2004, 2 strany

Distribuce: Český normalizační institut, Hornoměřolupská 40, 102 04 Praha 10

69999 Cenová skupina 403

